



# NNQ36170RK

赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、スカイブルー

Ⓢ※  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅495・高292~340・奥行209~234・重6.1kg  
仕様：仕上色：ブラック仕上

電圧：AC100V

入力電流：0.86A

消費電力：86W

電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P付平行プラグ付

下手電源タイプ

付属品：Uボルト×2ヶ

光束維持時間20000時間(光束維持率70%)

調光方式：DMX512/手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法：パイプ取付(Uボルト2ヶ付属)

RDM対応

切替モード

7chモード(インテンシティ、赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、スカイブルー)

6chモード(赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、スカイブルー)

4chモード(インテンシティ、赤、緑、青)

3chモード(赤、緑、青)

マクロモード(インテンシティ、色(電球色、白色、ポリカラー近似19色))

※インテンシティとは器具のマスターフェーダーです。

※工場出荷時は7chモード

備考：調光カーブ：3.7乗、2.7乗、2.3乗、リニアから選択可

※工場出荷時は3.7乗カーブ

カットスピード：0.2、0.6、1秒から選択可 ※工場出荷時は0.2秒

調光範囲(0~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

NNQ36170R相当品

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

