



NNQ37171RK

※

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅900・高145～200・奥行209・重6.7kg
仕様：仕上色：ブラック仕上

赤、緑、青、
アンバー、
エメラルド
グリーン、
スカイブルー

電圧：AC100V

入力電流：1.72A

消費電力：172W

電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P
付平行プラグ付

下手電源タイプ

光束維持時間20000時間(光束維持率70%)

調光方式：DMX512/手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法：床置

RDM対応

切替モード

7chモード(インテンシティ、赤、緑、青、アンバー、エ
メラルドグリーン、スカイブルー)

6chモード(赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、
スカイブルー)

4chモード(インテンシティ、赤、緑、青)

3chモード(赤、緑、青)

マクロモード(インテンシティ、色(電球色、白色、ポ
リカラー近似19色))

※インテンシティとは器具のマスターフェーダーで
す。

※工場出荷時は7chモード

備考：調光カーブ：3.7乗、2.7乗、2.3乗、リニアから選択可

※工場出荷時は3.7乗カーブ

カットスピード：0.2、0.6、1秒から選択可 ※工場出
荷時は0.2秒

調光範囲(0～100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
ください。

NNQ37171R相当品

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

