



NNQ39550WK (100V)

Ra95

※(60W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

寸法：灯体部：幅φ127×長208、電源部：幅372×高51×奥行94(無線受信部含む)・重3.5kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

入力電圧：AC100V

器具光束：2480 lm (ナロー配光)～2800 lm (ワイド配光)

照射方向範囲：水平方向：約360度(±180度)、垂直方向：90度(水平から下向き)

照射配光範囲：1/2ビーム角9度(ナロー配光)～35度(ワイド配光)

器具寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：オプション：フードNK33150W (別売)

調光範囲(0%、約1～100%)

100V配線ダクト用

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

NNQ39550W後継品

注)商用電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)照射方向・照射範囲・明るさの調整がリモコンで可能です。リモコンは別途iOS携帯端末(iOS8以降)をお買い求めください。また、リモコンへ専用アプリをダウンロード(無償)してご使用ください。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。