




NNY20021LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **278,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(27900 lm) (210W) (132.8 lm/W) 

<定格出力初期照度補正型(平均電力194W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重9.5kg

仕様: 本体: アルミ

パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

保護等級: IP65防湿

初期照度補正機能付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考: 広角タイプ

30度までの傾斜天井に取付可能

粉塵環境向け

軒下での使用も可能

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が $-20\sim 40^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。

一時的に 50°C まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。 50°C 以上では使用できません。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防湿型・防噴流型・耐塵型

