



## NNY20085LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

Ⓜ希望小売価格 **231,200**円(税抜)  
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
 (13800 lm)(101W)(136.6 lm/W) **L**  
 <定格出力初期照度補正型(平均電力93W)>  
 LED内蔵・電源ユニット内蔵  
 重7.8kg

仕様: 本体: アルミ  
 パネル: ポリカーボネート(透明)  
 アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)  
 保護等級: IP65防湿  
 初期照度補正機能付  
 光源寿命60000時間(光束維持率85%)  
 落下防止ワイヤー付

備考: 中角タイプ  
 30度までの傾斜天井に取付可能  
 塩害環境向け  
 海岸地帯で使用可能

注) 調光はできません。

注) 器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。  
 屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。50℃以上では使用できません。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防湿型・防噴流型・耐塵型  
 重耐塩害仕様

