



NNY20334LE1 (100V)

電球色 (3000K)

Ra83

◎希望小売価格 **15,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(680 lm) (6.3W) (107.9 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅89・高284・出しろ314・重0.7kg

仕様：本体：ASA樹脂(クールホワイト)

前面パネル：アクリル

入力電流：0.065A

周波数：50/60Hz

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

保護等級：IP44

使用温度範囲：-20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考：カッターパ(前後用)：NNY28542

カッターパ(側面用)：NNY28543K

落下防止ワイヤー：DYKX28544

適合オプション：DYKX22815・DYKX23005・DYKX23007・

DYKX23097・DYKX23098・DYKX23099

日本防犯設備協会：ランクSS・クラスB+16m

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔：クラス

A11m・クラスB18m

電力会社申請入力容量6.5VA

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

明るさセンサなし

防雨型

