



## NNY20364LE1 (100V)

電球色 (3000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **29,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1030 lm) (9W) (114.4 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅91・高230・出しろ304・重1.1kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(クールホワイト)

前面パネル: アクリル

入力電流: 0.092A

周波数: 50/60Hz

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

保護等級: IP44

使用温度範囲: -20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: カットルーバ(前後用): NNY28542

カットルーバ(側面用): NNY28543K

落下防止ワイヤー: NNY28544

適合オプション: YK22815・YK23095・YK23096・

YK23097・YD141M・YD142M・NNY28920・NNY28921

国際ダークスカイ協会認定品には、灯具の加工とオプション品、また別途取付金具が必要です。

日本防犯設備協会: ランクMM・クラスB+28m

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔: クラスA17m・クラスB28m

電力会社申請入力容量9.2VA

NNY20362相当品

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



明るさセンサなし

防まつ型

