



NNY20373LE1 (100V)

昼白色 (5500K)

Ra80

○希望小売価格 **35,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1100 lm) (9W) (122.2 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅91・高230・出しろ304・重0.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(クールホワイト)

前面パネル: アクリル

入力電流: 0.092A

周波数: 50/60Hz

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

保護等級: IP44

使用温度範囲: -20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: カットルーバ(前後用): NNY28542

カットルーバ(側面用): NNY28543K

落下防止ワイヤー: DYKX28544

適合オプション: DYKX22815・DYKX23095・DYKX23096・

DYKX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021

日本防犯設備協会: ランクL・クラスB+30m

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔: クラス

A19m・クラスB32m

電力会社申請入力容量9.2VA

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

明光色 



明るさセンサなし

防雨型

