



## NNY20390KLE1 (100V)

アカルミナホワイト色  
(8000K)  
Ra70

Ⓢ希望小売価格 **104,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(290 lm) (2.3W) (126.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅89・高240・出しろ190・重2.6kg

仕様：本体：アルミダイキャスト(クールホワイト)

前面パネル：アクリル(透明つや消し仕上)

蓄電池：ニッケル水素蓄電池

停電時点灯時間：4時間(加工により8時間点灯も可能)

周波数：50/60Hz

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

保護等級：IP44

使用温度範囲：-5~35℃

備考：適合オプション：DYKX22815・DYKX23095・DYKX23096・DYKX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021

非常灯評定番号：AE1-003

NNY20390後継品

注)調光はできません。

注)電気料金区分は電力会社によって異なります。各地域の電力会社にお問い合わせください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下など)に取り付けると早く点灯、遅く消灯する場合がありますが異常ではありません。

注)夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が明るさセンサに直接当たる場所への取り付けはお避けください。

注)明るさセンサの誤作動防止のために照射物までの距離を1m以上確保してください。

明光色 

明るさセンサ内蔵

防雨型

