



NNY20394LE7 (100/200V)

電球色(3000K)

Ra83

Ⓢ希望小売価格 **63,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2100 lm)(17.9W)(117.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅102・高274・出しろ376・重1.3kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(クールホワイト)

前面パネル: アクリル(透明つや消し仕上)

入力電流: 100V/0.181A・200V/0.093A

周波数: 50/60Hz

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

保護等級: IP44

使用温度範囲: -20~35°C

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: カットルーバ(前後用): NNY28478

カットルーバ(側面用): NNY28479

落下防止ワイヤー: DYKX28544

適合オプション: DYKX22815・DYKX23095・DYKX23096・

DYKX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021

日本防犯設備協会: ランクL・クラスB+36m

照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔: クラス

A25m・クラスB38m

電力会社申請入力容量: 18.6VA

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 商品仕様(lm・W・lm/W)の数値は、100V時の値です。

明るさセンサなし

防雨型

