



## NNY22106ZLE9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

○希望小売価格 **217,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3040 lm) (26.7W) (113.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅463・長622・高225・全高3725・重6.1kg(灯具・アーム)

仕様: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: アクリル(マット仕上)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光束維持時間60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アーム: 1灯用DYDX2018・2灯用DYDX2019

お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

適合ポール先端径:  $\phi$ 76.3

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


注) アーム・ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

0

上方光束比

防雨型



(DYDX2309Hの場合)