



NNY22128ZLF9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格**281,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4970 lm) (62W) (80.1 lm/W) **V**

<定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ560・高193・全高4693・重9.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:アクリル(透明プリズム)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2419H

オプション:遮光板NNY28517

適合ポール先端径:φ76.3

NNY22128K相当品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

2.5~5

上方光束比

タイマー段階調光機能

防雨型



(DYDX2409Hの場合)