



NNY22192KLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **197,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3310 lm) (29.8W) (111.0 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅270・長493・高180・全高3689・重10.0kg(灯具・アーム)

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

下面パネル: 強化ガラス(白色シルク印刷処理)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アーム: 1灯用DYDX2023・2灯用DYDX2024

お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

適合ポール先端径: $\phi 76.3$

注) 調光はできません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


注) アーム・ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

0~2.5

上方光束比

防雨型



(DYDX2309Hの場合)