



**NNY22311Z**LF9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra84

Ⓢ希望小売価格**260,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1690 lm) (33W) (51.2 lm/W) Ⓧ

<定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ560・高193・全高3693・重9.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:アクリル(透明プリズム)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

オプション:遮光板NNY28517

適合ポール先端径:φ76.3

NNY22311相当品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


2.5~5

上方光束比

彩光色

タイマー一段調光機能

防雨型



(DYDX2309Hの場合)