




## NNY22340T LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra84

希望小売価格 **360,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4510 lm) (62W) (72.7 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅451・長713・高153・全高4692・重14.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: 強化ガラス(透明)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP44

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール: 街路灯用ポールYD4509HN

適合ポール: トクポールXY4719CHN・トクポールXY4550CHN

NNY22340Z後継品

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


0

上方光束比

彩光色

タイマー一段調光機能

防まつ型



(YD4509HNの場合)