## NNY22516LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格**315,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2300 lm)(30W)(76.6 lm/W)
＜定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ535・高770・全高4270・重13.7kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
初期光束補正機能付
備考:お奨めポール:DYDX2309H・トクポールXDYD2319H
適合オプション:遮光板(後方カット)NNY28567
適合ポール先端径:φ76.3
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

2.5~5
上方光束比

タイマー段調光機能
防雨型



(DYDX2309Hの場合)