

NNY22532KLF9 (100-242V) 受希望小売価格394.000円(税抜)

電球色(3000K) Ra80

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(9600 lm) (122W) (78.6 lm/W) (7

<定格出力初期光束補正型(平均雷力103.7W)> LED内蔵・雷源ユニット内蔵

幅 の 535・高770・全高5270・重14.2kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリッ ク)

グローブ: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec什様(適合ポールとの組み合わせの場 合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補下機能付

備考: お奨めポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2419H

適合オプション: 遮光板(後方カット) NNY28567

適合ポール先端径: 676.3 NNY22532相当品

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異 なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5 上方光束比

タイマー段調光機能 防雨型



(DYDX2409Hの場合)