



## NNY22545LF9 (100-242V)

アカルミナホワイト色  
(8000K)  
Ra70

Ⓜ希望小売価格 **242,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3450 lm) (30W) (115.0 lm/W)

<定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ535・高220・全高3770・重10.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール: 街路灯用ポールYD3509HNZ

適合ポール: トクポールXY3719CHN・トクポールXY3702HN

適合オプション: NNY28567

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5


上方光束比

明光色



タイマー段階調光機能

防雨型



(YD3509HNZの場合)