



## NNY22571 LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **291,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3500 lm)(30W)(116.6 lm/W)

<定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ535・高220・全高3770・重10.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール: DYDX2309H

適合ポール: トクポールXDYD2319H

適合オプション: 遮光板(後方カット) NNY28567

適合ポール先端径: φ76.3

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

タイマー一段調光機能

防雨型



(DYDX2309Hの場合)