



NNY22573LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格**303,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2050 lm)(30W)(68.3 lm/W) **V**

<定格出力初期光束補正型(平均電力25.5W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ535・高220・全高3770・重10.9kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

適合オプション:遮光板(後方カット) NNY28567

適合ポール先端径:φ76.3

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。


0~2.5

上方光束比

彩光色

タイマー段階調光機能

防雨型



(DYDX2309Hの場合)