



NNY22684LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**221,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3300 lm) (31W) (106.4 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ700・高600・全高4105・重10.9kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(透明)

プリズム: アクリル(透明)

乳白パネル: アクリル

天板: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: お奨めポール: DYDX2309H・トクポールXDYD2319H

適合ポール先端径: φ76.3

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

5~15

上方光束比

防雨型



(DYDX2309Hの場合)