



## NNY24730KLA9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **289,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13800 lm)(101W)(136.6 lm/W)

<約10~85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重9.0kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:ステンレス(クールホワイト)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

初期照度補正機能付

保護等級:IP65防湿

落下防止ワイヤー付

フィルター付

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

天井や壁面への取り付けも可能

屋内プール用

NNY24730後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-10~35℃でご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光  
ライコン別売



中角形

防湿型・防噴流型・耐塵型

