

## NNY24939LF9 (100-242V) ○希望小売価格**316,000**円(税抜)

昼白色(5000K) Ra85

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (10700 lm) (98.3W) (108.8 lm/W) (10700 lm)

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)> LED内蔵・電源ユニット内蔵

重7.3kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリッ ク)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付 塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場 合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23 光源寿命60000時間(光束維持率80%)

初期光束補正機能付 備考:オプション:遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ

前後左右用NNY28477 お奨めポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2419H

適合ポール: DYDX5410H・DYDX5411H

オプション:ポールアダプタ1灯用DYDX5013・ポールア ダプタ1灯用DYDX5014・ポールアダプタ2灯用DYDX5015・ 1灯用アームDYDX4066・2灯用アームDYDX4067・1灯用投 光器台DYKX05183·投光器台XDYK1100·投光器台

XDYK1200

ワイド配光 適合ポール先端径: φ76.3

点灯開始時の明るさを3段階で設定可能


注)灯具は耐塩害仕様です。ポールとアダプタの組み合 わせにより海岸地帯に使用できません。

注)植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用 ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるよ うな場所ではご使用いただけません。パネルの変形や 器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。







80