


NNY24939LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **316,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10700 lm)(98.3W)(108.8 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重7.3kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム: ステンレス鋼板: ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

初期光束補正機能付

備考: オプション: 遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ前後左右用NNY28477

お奨めポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2419H

適合ポール: DYDX5410H・DYDX5411H

オプション: ポールアダプタ1灯用DYDX5013・ポールアダプタ1灯用DYDX5014・ポールアダプタ2灯用DYDX5015・

1灯用アームDYDX4066・2灯用アームDYDX4067・1灯用投光器台DYKX05183・投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200

ワイド配光

適合ポール先端径: $\phi 76.3$

注) 灯具は耐塩害仕様です。ポールとアダプタの組み合わせにより海岸地帯に使用できません。

注) 植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



明るさ調整・タイマー
段階調光機能

防雨型

耐塩害仕様

