



NQ20346

○希望小売価格 **18,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ライトコントロール(LED用)本体

幅70・高120

仕様: 定格電圧: AC100V

周囲温度: 0~35℃

定格容量: 2A ただし電源ユニット最大10台まで
スイッチC(3路)付

備考: プレート: コスモシリーズワイド21ラウンドタイプ
(WTC7101W)付

適合スイッチボックス: JIS 1コ用(カバー付)ノ住宅
用(樹脂製深型)

適合負荷: 連続調光型LED照明器具(起動方式LC・LG)

防気カバー、パネルカバー取付可能

接続取付可能(最大3接続まで)

接続使用時は1.6Aまで

注) 当社製連続調光型LED照明器具(起動方式LC・LG)専用です。その他のLED器具は調光できません。

注) 調光インターフェースユニットNK28900と組み合わせてご使用ください。ただし、当社製連続調光型LED照明器具(起動方式LG)と組み合わせて使用する場合は不要です。

注) 他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。

注) 調光ボタンでは消灯できません。消灯はスイッチで行ってください。

注) 起動方式LGについては、住宅用照明器具スリムライン照明は対象外です。