



NQ21595U

希望小売価格 **39,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)
ロータリー式

幅116・高120

仕様: プレート: コスモシリーズワイド21タイプ ラウンド
タイプ(WTC7122W)付

適合新金属プレート2型: WTC9222(最大負荷容量の
70%まででのご使用をおすすめします。)

定格電圧: AC100~242V

周囲温度: 0~35℃

定格容量: 15A 制御電源ユニット台数: 50台まで
スイッチC(3路)付

負荷切替スイッチ(Hf/LR)付

備考: 適合スイッチボックス: JIS 2コ用金属製(カバー付)
接続使用時は10A

接続使用時は32台まで

NQ21595Z相当品

注) リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子の
無い照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはで
きません。

注) 調光信号線は電源線と離して配線してください。

注) 調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れ
ることがあります。

注) 調光信号線の配線長は100mまでにしてください。

注) スイッチは3路スイッチです。両切スイッチが必要な
場合は別途設けてください。

注) 組み込まれているスイッチの交換・取り外しはでき
ません。