



NQ23185K (100-242V)

○希望小売価格 **26,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

PiPitプラスセパレートセルコンAタイプ

幅φ134・高122

仕様：定格電圧：AC100V～242V

制御方式：無線通信(920MHz帯)

通信距離：見通し約20m

センサ：明るさセンサ<連続調光>

外部接点入力：無電圧a接点 固定調光×1、デマンド
コントロール×2(DC12V 10mA ON/OFF)

備考：オプション：防球ガードNK23062(別売)・天井取付金具
NK23060(別売)

適合負荷：当社製デジタル調光LED照明器具(起動方式
RZ)

●水平天井直付専用

マルチ調光調色システム連携対応

設定作業には別売のPiPitプラスハンディライコン
(NK23091)が必要です。

NQ23185後継品

注)この商品は、ご使用前に各種設定作業が必要です。
調整費については施工店にご相談ください。

注)組み合わせる照明器具などは必ず当社製をご使用
ください。

注)天井高さ6m以上に取り付ける場合は、PiPitプラス
セパレートセルコン(直付)用天井取付金具(NK23060)
を用いてボルト施工してください。

注)周囲温度-10～40℃で使用してください。(一時的に
50℃まで上昇する場所でも使用可能です。)