



NQ72641

※

分散型インテリ直ボックス

寸法その他：本体部：W510×H155×D240mm（取付金具やケーブルなどの突起部は除く）・重10.5kg

仕様：入力電源：AC100V±10% 50/60Hz 単相2線式

回路数：3回路（C型20Aコンセント）

調光制御信号（入力）：DMX-Ethernet（AX, sACN, Art-Net）

手元操作：演出空間用機器への電力供給のOFF/ON制御、

アドレス番号設定、状態確認（系統、異常検知内容）、電流値確認

信号コネクタ：DMX IN×1、DMX THRU×1、LAN（RJ45コネクタ）×2、DMX OUT×3

回路保護：30Aブレーカ

冷却方式：自然空冷（ファンレス）

電源コード：0.7m（C型60Aプラグ付）

周囲環境：周囲温度0～40℃、相対湿度45～85%（ただし、結露しないこと）

備考：負荷容量：10W～2.0kW/回路

異常検知機能：漏電検出、過負荷（過電流検出）、ブレーカオフ、調光器温度異常検出 外部モニタリング機能あり（MLCCLINKより）

過負荷抑制機能：あり（3回路合計容量が60Aを超えた場合に出力を遮断する機能）

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

