



NQ77910

Ⓜ ※

パステルパンケット (30シーン×6ページ)

寸法・重量:シーン選択部:W260×H320×D71.6mm・3.0kg

記憶設定部:W480×H133×D515mm・11.5kg

仕様:入力電源:AC100V±10% 50/60Hz

制御回路数:512回路

制御チャンネル数:32チャンネル

カラーLED照明器具制御台数:10台

調光制御信号:DMX512 (USITT1990)

記憶シーン数:180シーン (30シーン×6ページ)

シーン再生時間:0~99秒 フェード時間ボタンにより設定

レベルフェーダ:32本×1段

カラー制御:基本色7色(赤、橙、黄、緑、青、紫、白)
色相、彩度、明るさマスタで調節

効果機能:6パターン(点滅パターンの自動演出パターン合計)

パッチング:パッチ操作部による電子パッチングが可能

マスタボタン:2個(UP/DOWN)を装備

外部記憶:SDカード

バックアップ:リチウム電池 バックアップ時間約5年(公称値)

周辺環境:周辺温度0℃~40℃ 相対湿度45%~85%
(ただし結露しないこと)

付属ケーブル:中継ケーブル3本(端子台付) シーン選択部~記憶設定部中継ケーブル1本

備考:●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。