



## NQ79028

※

EMIT-AXR (Ethernet/DMX変換装置) DMX出力4ポート(WALLタイプ)

寸法 : W215 × H100 × D113.5 (最大外形)

仕様: 入力電源 : AC100V (50/60Hz)

周囲温度 : 0°C ~ 40°C

相対湿度 : 45% ~ 85% (結露なきこと)

DMX信号規格 : DMX512 (1990)、DMX512-A

RDM通信 : DMXアドレス、型名、メーカー、器具名称、モード、点灯時間、通電時間

イーサネット : 10/100Mbps自動切替 ストレート/クロス自動切替

イーサネットDMX対応プロトコル : DMX IN (AX、sACN)  
DMX OUT (AX、sACN、Art-Net)

DMXポート数 : 入力/出力モード切替 4系統

器具接続台数 : 32台/DMXポート

最大出力端末数 : ほぼ無制限

最大同時出力系統数 : 80系統

最大ハイエスト合成系統数 : 4系統

備考: DMX信号をイーサネットに変換し、イーサネット配線1本で接続。

1台あたり4系統のDMX機器が接続でき、LANコネクタがあればどこからでもDMX入出力が可能です。

EMIT-AXRはオス・オスケーブル(NQ79040・別売)を用いてコネクタを変換し、DMX入力端末として使用できます。