NQ79930

受※

JASTO-P2

幅1000・高131・奥行650・重34.0kg

仕様:入力電源：AC100V±10%　50／60Hz

制御調光回路数：8192回路

制御チャンネル数：4096チャンネル(ディマー／カラーで自由配分)

調光制御信号：DMX512(USITT1990)×4系統・DMX-Ethernet(AX・sACN・Art-Net)×16ユニバース

操作部：プレイバック：クロス／ムーブフェーダ GO/STOP/Rev

操作部：サブマスタ：20本×50ページ×10バンク

操作部：ディマー：縦エンコーダ×1

操作部：カラー／PTFC：横エンコーダ×4(カラー、パン、チルト調整)

操作部：プリセットフェーダ：2段40本(各段ピアノスイッチ搭載)

記憶シーン数：合計1000キュー(10シーケンス)

チェイス／エフェクト記憶数：500(トータル1000ステップ)／500(トータル1000プロット)

シーン記憶方式：ライブ記憶方式とトラッキング記憶方式を選択可能

表示部(推奨)：21.5型タッチパネルモニタ1台(別売)

Ethernet：10BASE-T／100BASE-TX　自動切換

外部記憶：USBメモリ

周囲環境：周囲温度0～35℃、相対湿度45～85%(ただし結露しないこと)

備考:オプション：リモート操作端末：Androidタブレット10.1型

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。