



NQ79954

※

JAST0-P3W

幅1750・高232・奥行819・重85.0kg

仕様：入力電源：AC100V±10% 50/60Hz

制御調光回路数：8192回路

制御チャンネル数：4096チャンネル(ディマー/カラーで自由配分)

調光制御信号：DMX512 (USITT1990) × 4系統・

DMX-Ethernet (AX・sACN・Art-Net) × 16ユニバース

操作部：プレイバック：クロス/ムーブフェーダ
GO/STOP/Rev

操作部：サブマスタ：20本×50ページ×10バンク

操作部：マルチフェーダ：10本×50ページ

操作部：ディマー：縦エンコーダ×1

操作部：カラー/PTFC：横エンコーダ×4(カラー、パンチルト調整)

操作部：プリセットフェーダ：3段80本(オプション対応：3段20本単位で増設可能(最大40本))

記憶シーン数：合計1000キュー(10シーケンス)

チェイス/エフェクト記憶数：500(トータル1000ステップ)/500(トータル1000プロット)

シーン記憶方式：ライブ記憶方式とトラッキング記憶方式を選択可能

表示部(推奨)：23型タッチパネルモニタ1台(別売)・23型カラー液晶モニタ1台(別売)

Ethernet：10BASE-T/100BASE-TX 自動切換

外部記憶：USBメモリ

周囲環境：周囲温度0~35°C、相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)

二重化ボックスによるデュアルランニングバックアップ(W500×H289×D343mm・20.5kg)

備考：オプション：リモート操作端末：Androidタブレット10.1型・拡張プリセットフェーダ機：NQ79955

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

