NQ79960K

㊗※

JASTO-5LM

幅820・高216・奥行700・重38.0kg

仕様:入力電源：AC100V±10%　50／60Hz

制御調光回路数：8192回路

制御チャンネル数：4096チャンネル(ディマー／カラーで自由配分)

調光制御信号：DMX512(USITT1990)×4系統・DMX-Ethernet出力×16系統

プレイバック：クロス／ムーブフェーダ　GO/STOP/Rev

サブマスタ：20本×50ページ×10バンク

マルチフェーダ：10本×50ページ

ディマー：縦エンコーダ×1

カラー／PTFC：横エンコーダ×4(カラー、パン、チルト調整)

シーン記憶数：1000キュー×10シーケンス

チェイス／エフェクト記憶数：1000個(1000ステップ)

シーン記憶方式：ライブ記憶方式とトラッキング記憶方式を選択可能

表示部：21型タッチパネル

外部記憶：USBメモリ

周囲環境：周囲温度0～40℃、相対湿度45～85%（ただし結露しないこと）

オプション対応　プリセットフェーダ：3段20本単位で増設可能(最大120本)

備考:リモート操作器：Androidタブレット10.1型

プリセットフェーダ卓　親機：NQ79961Z

プリセットフェーダ卓　子機：NQ79962Z

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

NQ79960後継品