



NSN01524WLG1 (100V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **25,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(850 lm)(8.1W)(104.9 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ72・長78・重0.5kg

仕様: 灯具: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合調光器(別売): ライトコントロール(LED用)

NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・

NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別

売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK

(別売)・NQ28732SK (別売)

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NSN08850・スプレッドフィルターNSN08851

首振範囲90度

水平回転範囲360度

中角タイプ

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン別売

