NSN61212W(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊗希望小売価格17,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(840 lm)(7.2W)(116.6 lm/W)Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ100・埋込高97・重0.5kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90101 LJ9
適合調光器(別売):信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
オプション(別売):ディフュージョンフィルターNSN08850・スプレッドフィルターNSN08851
適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
狭角タイプ
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ100 | 12° | G 購入 | 調光 ライコン別売 | 浅型 10H