



## NSN62314W (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **19,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1230 lm) (12W) (102.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90151 LJ9  
適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

オプション(別売)：ディフュージョンフィルターNSN08850・スプレッドフィルターNSN08851

適合リニューアルプレート(別売)：埋込穴φ150用NNN80004Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

狭角タイプ

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

