NSN65433W (100-242V)

温白色(3500K)
Ra85

○希望小売価格30,500円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3390 lm)(28.1W)(120.6 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ150・埋込高144・重1.0kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット(別売):調光タイプNTS90355 DD9
オプション(別売):ディフュージョンフィルター
NSN08852・スプレッドフィルターNSN08853
適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用
NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用
NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
調光範囲(約1%～100%)
DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
36°
G 別売
調光 ライコン別売