NSN65882WK(100-242V) **温白色(3500K)**

○希望小売価格**23,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2060 lm)(22.6W)(91.1 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴φ125・埋込高144・重0.9kg
仕様:灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
彩光色3500Kタイプ(温白色)
備考:適合電源ユニット:NTS90250 LE9 (別売)
オプション:ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)・スプレッドフィルターNNN89052(別売)
適合リニューアルプレート:埋込穴φ150用NNN80004Z(別売)
首振範囲約45度
水平回転範囲約355度
広角タイプ
照度角31度
埋込型
ユニバーサルタイプ
●天井面取付専用
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
NSN65882W相当品
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光はできません。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ125 34° 彩光色 G 購入