




**NSN67881WK** (100-242V)

**温白色(3500K)**

○希望小売価格 **33,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3190 lm) (34.1W) (93.5 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高189・重1.2kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

彩光色3500Kタイプ(温白色)

備考：適合電源ユニット：NTS90350 LE9 (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNNN89051 (別売)

・スプレッドフィルターNNN89052 (別売)

適合リニューアルプレート：埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

中角タイプ

照度角21度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

NSN67881W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



彩光色

