

NTN81084 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra83

○希望小売価格 **30,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1175 lm) (28.1W) (41.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

幅8・長1238・重0.11kg

仕様: 本体: アルミ

カバー: ポリカーポネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格: 17.8W

備考: 適合電源ユニット(別売): NTN81993 LI9・NTN81997K LI9

適合オプション(別売): NTN81950・NTN81955・

NTN81901・NTN81902・NTN81903・NTN81905・NTN81931

適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

調光範囲(約3%~100%)

壁直付・据置・天井直付兼用型

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光型は適合調光器(別売)をご使用ください。

注)電源ユニットNTN81997K LI9を使用する場合、片切り接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。

注)消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9に灯具(1台)を接続した時の数値です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

