



NTN81364 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra83

○希望小売価格 **27,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1480 lm)(27.8W)(53.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

幅15・長990・重0.21kg

仕様:本体:アルミ

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

定格:17.5W

備考:適合電源ユニット(別売): NTN81993 LI9・NTN81997K LI9

適合オプション(別売): NTN81950・NTN81955・

NTN81945・NTN81901・NTN81902・NTN81903・NTN81905・
NTN81931

適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・
NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

調光範囲(約3%~100%)

壁直付・据置・天井直付兼用型

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光型は適合調光器(別売)をご使用ください。

**注)電源ユニットNTN81997K LI9を使用する場合、片切り
接続コードL3000 NTN81931(別売)が必要です。**

**注)消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニット
NTN81997K LI9に灯具(1台)を接続した時の数値です。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品
ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

調光

ライコン別売

