



## NTN82033K (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格**37,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2195 lm) (33.8W) (64.9 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高284・重1.4kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90354 LJ9  
適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・NQ21535U・NQ21532U

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NTN82033相当品

注) 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注) 調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

