



## NTN82041K (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **42,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1395 lm) (27.3W) (51.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高294・重1.4kg

仕様: 枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 LJ9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

首振範囲30度

水平回転範囲約180度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角14度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NTN82041相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

