



NTN82073K (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **44,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2455 lm) (41.6W) (59.0 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高239・重1.3kg

仕様: 枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット(別売): 無線調光(WiLIA調光)タイプNTS90551 RY9

専用コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181U・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS

／無線信号変換インターフェースNK51113

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NTN82073相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

