




NTN82112Z (100V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格 **31,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(170 lm)(8.2W)(20.7 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高148・重0.6kg

仕様: 枠: アルミダイキャスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 位相調光タイプNTS90101
LG1

適合調光器(別売): ライトコントロール(LED用)
NQ20346

ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10111・

NQ28841K+NQL10111

リビングライコンNQ28752WK・NQ28752SK・NQ28751WK・

NQ28751SK・NQ28732WK・NQ28732SK

埋込型

ウォールウォッシャタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

NTN82112K相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

