




NTN82113Z (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格**31,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(300 lm) (15.4W) (19.4 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高148・重0.6kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90201K LD9

適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

NTN82113K相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ55

光源
光束
30°

ウォール
ウォッシュ

調光
ライコン別売

