



NTN82114Z (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

●希望小売価格 **31,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(155 lm) (7.2W) (21.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ55・埋込高148・重0.6kg

仕様: 枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101K LD9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

NTN82114K相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ55

光源
光束
30°

ウォール
ウォッシュ

調光
ライコン別売

