



## NTN82123

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格**43,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(235 lm)(6.4W)(36.7 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴50×122・埋込高63.6・重0.3kg

仕様：枠：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：リニア130 1台専用NTN87001 (別売)・多粒用NTN87002 (別売)・多粒用NTN87003 (別売)

コネクタ付電源線：入力NTN87004 (別売)・中継

NTN87005 (別売)

適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K+

NQL10121 (別売)・NQ28841K+NQL10121 (別売)

埋込型

中角タイプ

丸形配光

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。

注)リニア130埋込穴から電源ユニットNTN87002を入れる場合、必要埋込高さは140となります。

注)リニア130埋込穴から電源ユニットNTN87003を入れる場合、必要埋込高さは160となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴  
50×122

光束  
40°

15°

調光  
ライコン調光



狭角/中角  
63.6  
広角  
53.6  
遮光角40°

