NTN82144

電球色(2700K)
Ra85

希望小売価格**43,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(330 lm)(6.4W)(51.5 lm/W) Ⓢ
LED内蔵・電源ユニット別売
埋込穴50×122・埋込高53.6・重0.3kg
仕様:枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合電源ユニット:リニア130 1台専用NTN87001(別売)・多粒用NTN87002(別売)・多粒用NTN87003(別売)
コネクタ付電源線:入力NTN87004(別売)・中継NTN87005(別売)
適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10121(別売)・NQ28841K+NQL10121(別売)
埋込型
広角タイプ
矩形配光
●天井面取付専用
調光範囲(約1%~100%)
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)直下近接限度30cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
注)リニア130埋込穴から電源ユニットNTN87002を入れる場合、必要埋込高さは140となります。
注)リニア130埋込穴から電源ユニットNTN87003を入れる場合、必要埋込高さは160となります。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
50×122

光源ちらつき 40°

42°

調光 ライコン別売