




NTN82252

温白色(3500K)

Ra85

希望小売価格 **85,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(855 lm)(19.1W)(44.7 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴50×338・埋込高63.6・重0.7kg

仕様：枠：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：多粒用NTN87002(別売)・多粒用NTN87003(別売)

コネクタ付電源線：入力NTN87004(別売)・中継NTN87005(別売)

適合調光器：ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10121(別売)・NQ28841K+NQL10121(別売)

埋込型

中角タイプ

丸形配光

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
50×338

光束
40°

22°

調光
ライコン別売

